

Leistungserklärung nach EU-BauPVO | Nr.: LBT-02-30052016-2

1. Stützwandelement nach EN 15258:2008
2. Identifikation (Artikel-Nr.): 12100 - 12247
3. **Bauprodukt:** Betonfertigteile für Stützwände

Verwendungszweck: Betonstützwände zur Stützung von Boden, Erdanschüttungen und verschiedenen losen Materialien wie z.B. Sand, Kies usw. in den Tragwerken von Gebäuden und anderen Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern.

4. Hersteller:

LBT Landauer Betonteile GmbH
Fassendeichstraße 6
76829 Landau in der Pfalz

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes
Gemäß Anhang V: **System 2+**
6. Die notifizierte Stelle: Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V.
Sandkauler Weg 1
D-56564 Neuwied
Kenn-Nr.: 0794-CPR-0125-6.65-1649.3

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Konformitätsbescheinigung ausgestellt.

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Druckfestigkeit (des Betons)	C 30 / 37	EN 15258 : 2008
Zugfestigkeit und Streckgrenze Betonstahl: (des Stahls)	F _{tk} = 550 N/mm ² ; F _{yk} = 550 N/mm ²	
Mechanische Festigkeit Feuerwiderstand Schalldämmung	Gemäß Anhang ZA.3.4 wird die Übereinstimmung mit den Bemessungsunterlagen erklärt. Die statische Berechnung enthält die erforderlichen Angaben	
Bauliche Durchbildung	DIN EN 1991-1-1	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	DIN EN 1992-1-1/NA	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	

Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 + 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Bittig [Geschäftsführer] und Johannes Müller [Geschäftsführer]
[Landau in der Pfalz, 25.08.2025] [Landau in der Pfalz, 25.08.2025]